

LED PANEL CUADRADO INCRUSTAR




IP20

Características

- Diseño ultraplano.
- Ángulo de apertura 120°.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Vida útil: 25000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Sustituto ideal de downlights empotrados fluorescentes.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Luz instantánea.



Watt	Ø (mm)
12W	Ø170x20
18W	Ø220x20
24W	Ø295x20



CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA >0.5	EFICACIA (Lm/W)	TEMPERATURA DE COLOR (k)	IRC 70	ÁNGULO °	VIDA ÚTIL (h)
P24972	12	100-240	840	>0.5	70	6500	70	120	25000
P24974	12	100-240	780	>0.5	65	3000	70	120	25000
P24975	18	100-240	1260	>0.5	70	6500	70	120	25000
P24977	18	100-240	1170	>0.5	65	3000	70	120	25000
P24978	24	100-240	1680	>0.5	70	6500	70	120	25000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.