

Taladro batidor LXT®

DUT130Z

18V • 0 – 1.300 min⁻¹ • 165 mm

Taladro batidor con motor BL sin escobillas para pintura, mortero y otros materiales similares

Taladro batidor con motor sin escobillas para mezclar solados y morteros en lotes de hasta 30 kg. lotes de 30 kg. Fácil de manejar y transportar a y dentro de la obra. Diámetro máximo de la cuchilla de 120 mm. Dos rangos de velocidad y ajuste continuo desde el interruptor de funcionamiento. Versión sólo cuerpo sin batería ni cargador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	650 W
Velocidad sin carga	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Rosca del eje	1/2" / M14
Diámetro de la cuchilla (batidor)	165 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	74 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	1,9 kg
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	2,5 - 2,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	320 x 89 x 231 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381873413

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

168349-5

Varilla para mezclador



781006-4

Llave fija 13 mm



A-43692

Disco mezclador 165 mm



Accesorios opcionales

A-43692

Disco mezclador 165 mm



P-22012

Disco mezclador 120 x 590 mm



P-22028

Batidor 100 x 590mm



P-22040

Disco mezclador 135 x 590 mm



P-22056

Disco mezclador 120 x 590 mm



194254-0

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



168349-5

Varilla para mezclador



781011-1

Llave fija 22 mm



D-73508

Batidor 120 x 600 mm



D-73514

Batidor 120 x 600 mm



D-73520

Batidor 120 x 600 mm



P-22062

Adaptador 1/2" 20UNF > M14



OTROS

Despiece

